



Kifüggesztve: Szulha, 2022. 01. 27.



35100/16649-18/2021. ált.

02-2022/227

62/125-1/2022

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

KÖZLEMÉNY

Vízjogi létesítési és megszüntetési engedély kiadása tárgyában hozott határozatról

Eljáró hatóság: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a
továbbiakban: FKI-KHO)

Az ügy tárgya: 23. és 25. sz. főutak Bátonytereny-Ózd közötti szakasza
rekonstrukciós munkálatai, I. Nógrád megye I-05 szakasz építéséhez
kapcsolódóan Nemti elkerülő út – csapadékvíz elvezetés és elhelyezés
vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyének kiadása

Kérelmező ügyfél: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.)

A döntés száma: 35100/16649-17/2021. ált.

A döntés meghozatalának napja: 2022. január 6.

A közlemény kifüggesztésének ideje: 2022. január 7.

A közlemény levételének, így a döntés közlésének napja: 2022. január 24.

Az ügyintézők neve és elérhetősége: Csipes Judit (36-1) 459-2476
Samu Anna
Dikó Levente Farkas

A döntés rendelkező része:

H A T Á R O Z A T

1./ A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.; Cg.01-10-044180, 11906522-2-41, a továbbiakban: Engedélyes) részére a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út. 76. 3. emelet.; a továbbiakban: TRENECON Kft.), a VIA FUTURA Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta u. 1. mfsz. 3.; a továbbiakban: Szakági tervező), a Partner Mérnöki Iroda Kft. (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/C.) tervezők által elkészített U0231189 tervszámú, 23-25 sz. főutak-Bátonytereny és Ózd közötti I.-05 építési szakasz csapadékvíz-elvezetésének engedélyezési tervdokumentációja alapján, 2.2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

Ügyfélfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 12:00

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

adok, egyidejűleg a 2.5. pontban megjelölt vízlétesítmények megszüntetésére

vízjogi megszüntetési engedélyt

adok.

2./ Létesül: Nemti elkerülőút csapadékvíz elvezetése és a Zagyva-patakba történő bevezetése

2.1./ Tervezési terület:

23-25. sz. főút Bátorfyerenye-Ózd közötti szakasz:

Érintett település:

1. Nemti
2. Dorogháza
3. Szuha

2.2./ Tervezett csapadékvíz-elvezetés és kapcsolódó vízimunkák:

Az útmenti, valamint keresztirányú vízelvezetés biztosítása érdekében az alábbi vízlétesítményeket tervezik:

- Földmedrű árkok:

Beépítési hely			Bal oldal	Jobb oldal	Fenék-szélesség (m)	Mélység (m)	Rézsű-hajlás	Befogadó	Mértékadó talajvízszint és a fenékszint közti relatív távolság (m)
Út megnevezése	kmsz-tól	kmsz-ig	Hossz (m)	Hossz (m)					
I-05 szakasz									
23. sz. főút Nemti elkerülőút 0+000 - 3+302 km sz. között									
23. sz. Nemti elkerülő	0+000	0+100	100,0		0,4	0,5	1:1,5	következő szakasz talpárka	0,25-0,81
	0+000	0+100		100,0	0,4	0,5	1:1,5		0,25-0,81
	0+297	0+490		193,0	0,4	0,5	1:2,5		0,40-0,91
	0+297	0+325	28,0		0,4	0,5	1:2,5		0,83-0,91
	0+325	0+499	174,0		0,4	0,5	1:2,5		0,40-0,83
	0+297	0+490		193,0	0,4	0,5	1:2,5		0,40-0,91
	0+522	0+625		103,0	0,4	0,5	1:2,5		0,63-0,81
	0+625	0+700		75,0	0,4	0,5	1:1,5		0,63-0,81
	0+533	0+625	92,0		0,4	0,5	1:2,5	Zagyva	0,70-0,81
	0+625	0+725	100,0		0,4	0,5	1:1,5		0,81-0,88
	0+725	0+775		50,0	0,4	0,5	1:1,5		0,17-0,37
	0+750	0+775	25,0		0,4	0,5	1:1,5		0,17-0,27
	1+465	1+500	35,0		0,4	0,5	1:2,5	Tározó	0,28-0,60

Beépítési hely			Bal oldal	Jobb oldal	Fenék-szélesség (m)	Mélység (m)	Rézsű-hajlás	Befogadó	Mértékadó talajvízszint és a fenékszint közti relatív távolság (m)
Út megnevezése	kmsz-tól	kmsz-ig	Hossz (m)	Hossz (m)					
								medence, Névtelen vízfolyás	
	1+465	1+500		35,0	0,4	0,5	1:2,5	Tározó medence, Névtelen vízfolyás	0,35-0,67
	2+988	3+030	42,0		0,4	0,5	1:2,5	Zagyva	0,23-0,35
	3+159	3+200	41,0		0,4	0,5	1:2,5		0,74-0,79
	3+200	3+302	102,0		0,4	0,5	1:1,5		0,41-0,74

Beépítési hely			Bal oldal	Jobb oldal	Fenék-szélesség (m)	Mélység (m)	Rézsű-hajlás	Befogadó	Mértékadó talajvízszint és a fenékszint közti relatív távolság (m)
Út megnevezése	kmsz-tól	kmsz-ig	Hossz (m)	Hossz (m)					
I-05 szakasz									
24109 j. út									
24109 j. út	0+265	0+325		60,0	0,4	0,5	1:1,5	Zagyva	talajvíz nem volt fellelhető
	0+256	0+330	74,0		0,4	0,5	1:1,5		
	0+360	0+475	115,0		0,4	0,5	1:1,5		
	0+352	0+475		123,0	0,4	0,5	1:1,5	Galya-patak	
	0+530	0+640		110,0	0,4	0,5	1:1,5		

Beépítési hely			Bal oldal	Jobb oldal	Fenék- szélesség (m)	Mélység (m)	Rézsű- hajlás	Befogadó	Mértékadó talajvízszint és a fenékszint közti relatív távolság (m)
Út megne- vezése	kmsz-tól	kmsz-ig	Hossz (m)	Hossz (m)					
I-05 szakasz									
24108 j. út									
24108 j. út	0+250	0+361	111,0	111,0	0,4	0,5	1:1,5	következő szakasz talpárka	talajvíz nem volt felelhető

Beépítési hely			Bal oldal	Jobb oldal	Fenék-szélesség (m)	Mélység (m)	Rézsű-hajlás	Befogadó	Mértékadó talajvízszint és a fenékszint közti relatív távolság (m)
Út megnevezése	kmsz-tól	kmsz-ig	Hossz (m)	Hossz (m)					
I-05 szakasz									
Földutak									
F2.3	0+018	1+198	1180,0	1180,0	0,4	0,5	1:1,5	Névtelen vízfolyás	talajvíz nem volt felelhető
F2.4	0+005	0+260	255,0		0,4	0,5	1:1,5	Névtelen vízfolyás	talajvíz nem volt felelhető
F2.6	0+005	0+170	165,0	165,0	0,4	0,5	1:1,5	Zagyva mellékág	talajvíz nem volt felelhető

- **Tározók:**

Tározó		Alap-	Rézsű-	Min.	Tározó-	Füve-	Köszórás
Beépítési hely		terület	hajlás	mélység	térfogat	sítés	
Út megnevezése	km sz.	m ²	-	m	m ³	m ²	m ³
23. sz. főút Nemti elkerülő	1+500	2421	1:1,5	0,7	1897	2 901	3,6

- **Hordalékfogó:**

A csapadékvíz-elvezetést biztosító talpárok befogadójába (levezető meder) történő bekötés előtt hordalékfogó műtárgyak beépítését tervezik.

Beépítési hely		
Létesítmény	oldal	km szelvény
I-05 szakasz		
23. sz. főút	jobb	0+216
23. sz. főút	bal	0+221
23. sz. főút	bal	0+254
23. sz. főút	jobb	0+254
23. sz. főút	bal	0+671
23. sz. főút	jobb	0+671
23. sz. főút	jobb	0+779
23. sz. főút	bal	0+783
23. sz. főút	bal	1+103
23. sz. főút	bal	1+136
23. sz. főút	jobb	1+142
23. sz. főút	jobb	1+173

Beépítési hely		
Létesítmény	oldal	km szelvény
23. sz. főút tározó	-	1+488
23. sz. főút	bal	2+951
23. sz. főút	jobb	2+966
23. sz. főút	bal	2+999
23. sz. főút	jobb	3+014
24108	bal	0+032
24108	bal	0+058
24108	jobb	0+065
24109	jobb	0+196
24109	bal	0+201
24109	bal	0+259
24109	jobb	0+259
24109	jobb	0+365

- **Mederburkolás:**

Beépítési hely						Burkolt	Fenék-	Mélység	Rézsú-
Hrsz.	Vízfolyás	fk-m-től	fk-m-ig	Típus	Hossz (m)	felület	szélesség		hajlás
I.05.D1. 04.01	Ilona-patak (Nemti- patak)	0+143	0+268	Mederlap	125,0	1242,5	3,5	1,6	1:2,5
I.05.D1. 04.01	Ilona-patak (Nemti- patak)	0+268	0+384	Mederlap	116,0	1243,5	3,5	1,7	1:2,5
I.05.D1. 04.02	Zagyva	156+542	156+662	Mederlap	120,0	2256,0	4,0	3,3	1:2
I.05.D1. 04.03	Ménkes- patak	0+188	0+242	Mederlap	54,0	388,8	0,8	1,3	1:2,5
I.05.D1. 04.03 I.05.D1. 04.04	Névtelen Vízfolyás (Dorogháza 013 hrsz.-ú árok)	0+320	0+550	Mederlap	230,0	1826,5	1,8	1,1	1:2,5
I.05.D1. 04.06	Galya-patak	0+257	0+281	Mederlap	24,0	283,2	3,0	2,3	1:1,5
I.05.D1. 04.06	Galya-patak (Szuha- patak)	0+281	0+293	Mederlap	12,0	141,6	3,0	2,3	1:1,5
I.05.D1. 04.07	Zagyva	158+674	158+761	Mederlap	87,0	1548,6	4,0	3,0	1:2
I.05.D1. 04.06	Galya-patak	0+322	0+358	Mederlap	36,0	345,6	3,0	1,8	1:1,5
I.05.D1. 04.08	Zagyva	158+453	158+484	Termésk ő	31,0	356,5	3,0	2,2	1:2

- **Köszörás:**

Beépítési hely		Fenék-	Vk
----------------	--	--------	----

Hrsz.	Vízfolyás	fkm-től	fkm-ig	Hossz (m)	szélesség	m'
I-05 szakasz						
I.05.D1.04.01	Ilona-patak (Nemti-patak)	0+137	0+143	6,0	3,5	6,3
I.05.D1.04.01	Ilona-patak (Nemti-patak)	0+384	0+389	5,0	3,5	5,3
I.05.D1.04.02	Zagyva	156+537	156+542	5,0	4,0	6,0
I.05.D1.04.02	Zagyva	156+662	156+667	5,0	4,0	6,0
I.05.D1.04.03	Ménkes-patak	0+183	0+188	5,0	0,8	1,2
I.05.D1.04.03	Ménkes-patak	0+242	0+247	5,0	0,8	1,2
I.05.D1.04.03	Névtelen Vízfolyás (Dorogháza 013 hrsz.-ú árok)	0+315	0+320	5,0	1,8	2,7
I.05.D1.04.04	Névtelen Vízfolyás (Dorogháza 013 hrsz.-ú árok)	0+550	0+555	5,0	1,8	2,7
I.05.D1.04.06	Galya-patak	0+252	0+257	5,0	3,0	4,5
I.05.D1.04.06	Galya-patak (Szuha-patak)	0+293	0+298	5,0	3,0	4,5
I.05.D1.04.07	Zagyva	158+669	158+674	5,0	4,0	6,0
I.05.D1.04.07	Zagyva	158+761	158+766	5,0	4,0	6,0
I.05.D1.04.06	Galya-patak	0+317	0+322	5,0	3,0	4,5
I.05.D1.04.06	Galya-patak	0+358	0+363	5,0	3,0	4,5
I.05.D1.04.08	Zagyva	158+484	158+489	5,0	4,0	6,0

- **Meglévő mederburkolat javítás:**

Beépítési hely						Burkolt	Fenék-	Mélység	Rézsü-
Hrsz.	Víz-folyás	fkm-től	fkm-ig	Típus	Hossz (m)	felület	szélesség		hajlás
I-05 szakasz									
I.05.D1.04.08	Zagyva	158+423	158+453	Termés-kő	30,0	330,0	3,0	2,2	1:2

- **Mederkorrekciók:**

Hidak				I	v	Q m	Meder-korrekció hossza
Út	km szelvény	Vízfolyás	Vízfolyás kezelő		m/s	m ³ /s	
23	0+237,6	Ilona-patak	Nemti	0,0049	3,20	18,57	250
23	1+460,7	Névtelen vízfolyás	Nemti	0,0030	0,94	1,45	235

- **Burkolt árok:**

Beépítési hely			Bal oldal	Jobb oldal	Fenék-	Mélység	Rézsű	Befogadó
Út megnevezése	kmsz-tól	kmsz-ig	Hossz (m)	Hossz (m)	szélesség		hajlás	
I-05 szakasz								
23. sz. főút Nemti elkerülő 0+170 - 3+159 km sz. között								
23. sz. főút Nemti elkerülő	0+159	0+187	28,0		0,4	0,5	1:2,5	következő szakasz talpárka
	0+164	0+175		11,0	0,4	0,5	1:2,5	következő szakasz talpárka
	3+125	3+159	34,0		0,4	0,5	1:2,5	megelőző szakasz talpárka
24109 j. út								
24109 j. út 1. szakasza	0+020	0+215		195,0	0,4	0,5	1:1	Zagyva
	0+010	0+220	210,0		0,4	0,5	1:1,5	Zagyva
24108 j. út								
24108 j. út	0+100	0+135	35,0	35,0	0,4	0,5	1:1,5	megelőző szakasz talpárka
	0+135	0+250	115,0	115,0	0,4	0,5	1:1,5	következő szakasz talpárka

2.3. / Befogadók:

- Zagyva-patak 156+568 fkm szelvény, jobb part, 204,06 mBf szinten
- Zagyva-patak 156+588 fkm szelvény, bal part, 203,63 mBf szinten
- Zagyva-patak 156+610 fkm szelvény, jobb part, 204,10 mBf szinten
- Zagyva-patak 156+629 fkm szelvény, bal part, 203,65 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+458 fkm szelvény, jobb part, 212,05 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+460 fkm szelvény, bal part, 211,50 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+477 fkm szelvény, jobb part, 212,43 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+480 fkm szelvény, bal part, 211,90 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+710 fkm szelvény, jobb part, 213,34 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+701 fkm szelvény, bal part, 212,17 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+737 fkm szelvény, jobb part, 212,70 mBf szinten
- Zagyva-patak 158+729 fkm szelvény, bal part, 213,34 mBf szinten
- Ilona (Nemti)-patak 0+252 fkm szelvény
- Ménkes (Köteles)-patak 0+192 fkm szelvény
- Galya-patak 0+327 fkm szelvény

2.4./ Vízügyi objektumazonosítók:

VOR	Objektum név	Objektum típus
ASO234	23-25. sz. főutak Bátönyterenyé-Ózd közötti fejlesztése kapcsán a főutak rekonstrukciója – 05. szakasz csapadékvíz elvezetése	Belterületi csapadékvíz- elvezető rendszer

VOR	Objektum név	Objektum típus
ATQ440	23. sz. főút I-05 szakasz csapadékvíz szikkasztás	Saját célú csapadékvíz- elhelyezés
ATQ424	Zagyva-patak 156+600 kmsz. Nemti elkerülő út csapadékvíz bevezetés híd alváz, felváz	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési pont
ATQ430	Zagyva-patak 158+719 kmsz. Nemti elkerülő út csapadékvíz bevezetés híd alváz, felváz	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési pont
ATQ432	Zagyva-patak 158+468 kmsz. Nemti elkerülő út csapadékvíz bevezetés híd alváz, felváz	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési pont
ATQ434	Ilona (Nemti)-patak 0+252 Nemti elkerülő út csapadékvíz bevezetés	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési pont
ATQ436	Ménkes (Köteles)-patak 0+192 Nemti elkerülő út csapadékvíz bevezetés	Felszíni vízbevezetés – Vízterhelési pont
ATQ438	Galya-patak 0+327 23. sz. főút csapadékvíz bevezetés	Felszíni vízbevezetés – vízterhelési pont
AAB258	Zagyva-patak	Vízfolyás
AEE714	Nemti-patak	Vízfolyás
AEE237	Köteles-patak	Vízfolyás
ADX648	Galya-patak	Vízfolyás

2.5./ Megszűnik:

- Burkolt árok:

Lét.	km sz.-tól	km sz.- ig	oldal	Hossz	Felület
24109 j. út	0+210	0+218	jobb	8,0	12,8

3.1./ E vízjogi létesítési engedély 2027. január 31. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása - előbbi időpont lejárta előtt – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], valamint a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

3.2./ E vízjogi megszüntetési engedély a véglegessé és végrehajthatóvá válásának napjától számított két évig hatályos. Hatálya egy évvel meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt a hatályát a vízügyi hatóság egy esetben, legfeljebb egy évvel meghosszabbította, vagy a vizilétesítmény megszüntetését műszakilag megkezdték és azt folyamatosan végzik. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejárta előtt – a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben, valamint 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságot.
3. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet foglalt mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.
4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.
5. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre/megszüntetésre a vízjogi létesítési/megszüntetési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
6. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezeti káreseményt Engedélyesnek be kell jelentenie a vízügyi hatóságra. Továbbá annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
7. Az építési tevékenység során esetleges szennyezés bekövetkezte esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságra.
8. Az árkokat, csatornákat, aknákat, bekötéseket, műtárgyakat úgy kell kialakítani, hogy azok fenntartása, karbantartása, tisztítása a megvalósítás után biztosítható legyen.
9. Az építés alatt a vízelvezetésről gondoskodni kell. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízilétesítmények nem kerülnek megépítésre/megszüntetésre a vízjogi létesítési/megszüntetési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
10. Az építés ideje alatt Engedélyesnek a kivitelezéshez szükséges érvényes hozzájárulásokkal rendelkeznie kell.
11. A kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel kell rendelkezni.
12. A vízilétesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
13. Az engedélyezett vízilétesítmények kivitelezési munkáit az engedélyezési tervdokumentációban ismertetett módon kell megvalósítani.
14. A határozat alapjául szolgáló engedélyezési tervdokumentációtól eltérni, csak az eltérést tartalmazó tervek benyújtása mellett a vízügyi hatóság engedélyével lehet.
15. A kivitelezés során *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet] foglaltakat, valamint *a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról* szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet] foglaltakat be kell tartani.
16. Be kell tartani *a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 2. számú melléklete szerinti határértékeket, melyek *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 12. § (3) bekezdése, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. §-a alapján minden kibocsátóra vonatkozik.

17. Az elvezetett csapadékvíz minőségének a Zagyva-patakba történő bevezetés esetében meg kell felelnie 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten az alábbi jellemző szennyezőanyagok tekintetében:

Sorszám	Megnevezés	4. Általános védettségi kategória befogadói
1.	pH	6-9,5
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2.	Összes lebegőanyag	200
3.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) ⁽¹⁾	10

⁽¹⁾ Állati és növényi zsíradék esetén a határérték háromszoros

A jellemző szennyező anyagokra előírt határértékeken kívül be kell tartani a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti „4. Általános védettségi kategória befogadói” oszlopban előírt határértékeket.

18. A kivitelezés alatt a munkahelyen építési naplót kell vezetni.
19. A műtárgyak gyártói által, a kiépítésre vonatkozó előírásokat be kell tartani.
20. A műtárgyakat, vezetékeket és aknákat vízzáróan kell megépíteni.
21. A létesítés nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben [a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] megadott (B) szennyezettségi határértékek túllépését.
22. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.
23. A tervezett kivitelezés, ill. a kapcsolódó anyagtárolás, raktározás, építéshez használt gépek tárolása csak oly módon végezhető, hogy a csapadékvíz, felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződhessen, biztosított legyen a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota.
24. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a kivitelezés nem eredményezheti a jelenlegi felszín alatti vízminőségi értékeknél, illetve a 6/2009 (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotot a felszín alatti víznek.
25. Az engedélyes a kivitelezés során okozott, vagy havária jellegű vízszennyezést, károsodást haladéktalanul köteles bejelenteni a vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárelhárítás megkezdéséről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján.
26. Havária esetén az érintett, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szakhatóságokkal kötelező együttműködni.
27. Az építés és/vagy bontás során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
28. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] 85. § (5) bekezdése alapján, elválasztott rendszerű

- szennyvízelvezető műbe csapadékvíz, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-
elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos.
29. Az árkokat, csatornákat, aknákat, bekötéseket, műtárgyakat úgy kell kialakítani, hogy azok fenntartása, karbantartása, tisztítása a megvalósítás után biztosítható legyen.
 30. Az építés és/vagy bontás alatt vízelvezetésről gondoskodni kell.
 31. A vízilétesítmények létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési és megszüntetési engedélyt, az engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivitelezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bizonylatokat és a kivitelező jogosultságára vonatkozó igazolást a kivitelező köteles a munkavégzés helyszínén tartani.
 32. A vízfolyások part menti sávját a kivitelezés idején kizárólag a kezelővel egyeztetett célra és módon lehet igénybe venni.
 33. A vízilétesítményeket, illetve vízimunkákat úgy kell tervezni, hogy az általuk bevezetett vizek ne veszélyeztessék a befogadó vízelvezető képességét.
 34. Az árkokat, aknákat, bekötéseket, műtárgyakat úgy kell megtervezni és kialakítani, hogy azok fenntartása, karbantartása, tisztítása a megvalósítás után biztosítható legyen.
 35. A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez a megvalósulási dokumentációt mellékelni kell.
 36. Abban az esetben, ha a vízilétesítmények építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás, stb.) üzemeltetőjének/kezelőjének a fogadó nyilatkozatát. **Határidő:** az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.
 37. A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a vízügyi hatóságot tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. **Határidő:** az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.
 38. A kivitelezést a befogadótól kiindulva kell kezdeni.
 39. A földtani közeg, a felszín alatti és felszíni vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
 40. A létesítés nem okozhatja a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet] megadott (B) szennyezettségi határértékek túllépését.
 41. Az építési, terepfeltöltési munkák során felhasznált talaj, illetve töltőanyag talajmechanikai tulajdonságai mellett azok szennyezettségét is meg kell vizsgálni. Csak olyan anyagok használhatók fel, melyek a földtani közeget és a felszín alatti vizeket nem veszélyeztetik.
 42. A kivitelezés befejeztével a terület eredeti állapotának helyreállításáról gondoskodni kell.
 43. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: KDVVIZIG) 00414-0069/2021. számú vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
 44. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. NOG-12/41/2021 iktatószámú közútkezelői (befogadói) hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

45. Nemti Község Önkormányzat 2021. szeptember 28. napján kelt, NI./600-19/2021. iktatószámú árok- és mederkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
46. Szuha Község Önkormányzata Sz1/360-9/2021. számú vízfolyás-, árok- és mederkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
47. Dorogháza Községi Önkormányzat DH/53-13/2021. számú vízfolyás-, árok- és mederkezelői hozzájárulásában foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
48. Engedélyesnek a kivitelezés megkezdéséig be kell mutatnia azokat az írásos dokumentumokat, amelyek igazolják az érintett idegen ingatlanok feletti rendelkezési jogosultságát.

4.1./ A Nógrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) NO/KVO/2413-4/2021 számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A tevékenység során tilos a természeti értékek, a környezeti elemek károsítása, illetve veszélyeztetése!
2. A munkálatokat a természeti értékek legnagyobb kíméletével kell végezni.
3. A kivitelezés során védett-, fokozottan védett- és európai közösségi jelentőségű fajok egyedei nem károsodhatnak.
4. A kivitelezési munkálatok területigényét a műszakilag indokolható legkisebb térmértékre kell csökkenteni.
5. Amennyiben szükséges fák kivágása, cserjék irtása a munkaterületen fészkelési időn kívül, augusztus 15. és március 15. között végezhető.
6. A kivitelezés során keletkező ideiglenesen nyitott gödrökbe és árkokba esetlegesen bekerült, csapdázódott védett állatokat (kisemlősök, kétéltűek, hüllők stb.) naponta és betemetés előtt ki kell menteni és megfelelő helyen szabadon kell engedni.
7. A kivitelezés során bolygatott felszíneket a munkálatok befejezése után helyre kell állítani.
8. A bolygatott felszíneken az özönnövények és allergén növényfajok megjelenését, megtelepedését, terjedését szükség esetén kaszálással meg kell akadályozni. Az özönnövények kaszálását, további területek megfertőzésének elkerülése érdekében, a növények magjainak beérése előtt (július, augusztus hónapban) szükséges elvégezni.
9. Az időbeli korlátozásoktól eltérni kizárólag indokolt esetben, a Bükk Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel a helyszínen történt előzetes egyeztetés eredményétől függően lehetséges, abban az esetben, ha a tevékenység, beavatkozás természetvédelmi érdekek sérülése nélkül megvalósítható. A helyszíni egyeztetésről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a Kormányhivatal részére 8 napon belül meg kell küldeni.

4.2./ A Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály HE/EO/6081-4/2021. számú szakhatósági állásfoglalásának előírása:

- [1] A tényleges igénybevételt megelőzően, külön eljárásban kell az erdészeti hatóságnál az érintett erdőterületek végleges igénybevételének engedélyezését kérelmezni. A kérelemhez csatolni kell az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés szerinti mellékleteket.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § és 133. § alapján a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya (a továbbiakban: FKI-KHO) végrehajtási eljárást indít, amelyben végrehajtási bírság kiszabásának van helye.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály NO/NTO/1375-2/2021 számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül járult hozzá az engedély kiadásához.

Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § (1) bekezdése alapján az FKI-KHO Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

A munkálatok csak e határozat véglegessé válását követően kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **820 000 Ft, melyet a TRENECON Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. emelet) megfizetett.**

Jelen engedély nem mentesíti Engedélyest az építéshez szükséges más hozzájárulások, hatósági engedélyek beszerzése alól.

Megállapítom továbbá, hogy a talajvédelmi szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 25 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Megállapítom továbbá, hogy az erdészeti szakhatóságot megillető igazgatási szolgáltatási díj mértéke 7 500 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

Jelen vízjogi létesítési engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízellátási létesítményekre vonatkozó műszaki alapadatokat, továbbá a kivitelezéshez kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás *az egyes közlekedésfejlesztési projektekkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről* szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 2. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszem.

Jelen döntésről készült közleményt az FKI-KHO a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/F. § (2) bekezdése értelmében a hivatalában, és a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) közzéteszi, és egyúttal megkeresi a Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, Bátonyterenye Város

Önkormányzata Jegyzőjét, hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen. A közszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni. A levételt követően 8 napon belül meg kell küldeni az FKI-KHO-nak a kifüggesztést igazoló iratokat.

Jogorvoslat:

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de az FKI-KHO-hoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. A 2006. évi LIII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben a jogi képviselőt kötelező. *A közigazgatás perrendtartásáról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdésére tekintettel ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján az FKI-KHO felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az FKI-KHO a közleményt a hivatalában, és honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/hatosagi-hirdetotabla>) **közzéteszi, valamint megkeresi az érintett települések jegyzőit**, hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét *a vízgazdálkodási hatósági jogkörgyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, *a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

**Dr. Varga Ferenc tő. dandártábornok
igazgató**

Terjedelem: Terjedelem: 14 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
 Kapják: 1. FKI-KHO Ügyfélszolgálat
 2. Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal (3152 Nemti, Kossuth út 28.)
 3. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal (3153 Dorogháza, Malom út 24.)
 4. Mátramindszenti Közös Önkormányzati Hivatal (3154 Szuha, Kossuth út 86.)
 (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Hivatali Kapu rendszeren elektronikus levélben)

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

35100/16649-18/2021.ált.

